

Escabeau roulant aluminium EMG 68 monobloc

Conforme à la norme EN 131-7
Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne
Livré démonté

**Escabeau simple accès en aluminium,
angle d'inclinaison à 68°.**

Conçu pour une utilisation intensive pour des
travaux divers en intérieur et en extérieur :
accès rayonnages, mezzanine, nettoyage
véhicules grand gabarit, travaux dans
l'industrie...

**Existe de 3 à 14 marches pour
desservir des hauteurs de travail
de 2,75 à 5,50 m.**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure en alliage d'aluminium
- Marches de profondeur 80 mm en aluminium antidérapant
- Plateforme de dimension confortable en tôle aluminium striée : 520 x 760 mm avec plinthe hauteur 150 mm
- Garde-corps sur les 3 côtés de la plateforme + portillon
- Rampe des 2 côtés
- 2 stabilisateurs rabattables en aluminium à partir du modèle 4 marches

OPTIONS

- Kit levier pour un déplacement facilité
- Sortie latérale (gauche ou droite) ou arrière
- Tablette porte-outils



Portillon relevable



Système de verrouillage stabilisateurs



Stabilisateurs rabattables pour un gain de place



Partie arrière verticale permettant de rapprocher l'escabeau au plus près du rayonnage

Option : sortie arrière ou latérale



Plateau caisson en aluminium avec plinthe pour plus de sécurité



Hauteur de travail de 2,75 à 5,50 m



Option : système commandé par un levier permettant le déplacement ou la stabilisation de l'escabeau

68°

Les + produit

- > Sortie arrière ou latérale
- > Stabilisateurs rabattables
- > Hauteur de travail jusqu'à 5,5 mètres
- > Déplacement facilité par système à levier