

Escabeau roulant acier et aluminium MR

Conforme à la norme EN 131-7
Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne
Livré démonté

Escabeau simple accès avec une structure en acier thermo laqué.
Conçu pour une utilisation intensive pour des travaux divers en intérieur et en extérieur : accès rayonnages, mezzanine, nettoyage véhicules grand gabarit, travaux dans l'industrie et le bâtiment.

Existe de 3 à 15 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2,60 à 5 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Marches de profondeur 115 mm en tôle aluminium striée
- Plateforme en tôle aluminium striée, dimensions : 470 x 520 mm
- Garde-corps sur les 3 côtés de la plateforme, possibilité de rajouter 2 sangles côté montée
- Rampe des 2 côtés sur tous les modèles
- Déplacement facilité par système commandé par levier
- 2 stabilisateurs pivotants à blocage manuel en acier galvanisé pour les modèles de 8 à 10 marches
- 2 stabilisateurs télescopiques en aluminium pour les modèles de 11 à 15 marches

OPTION

- Plateforme inférieure en tôle aluminium striée



Garde-corps sur 3 côtés



Option : Plateforme inférieure en aluminium. Permet le chargement de cartons, caisses à outils, etc.



Stabilisateurs pivotants ou télescopiques pour un gain de place dans les rayons



Plateau caisson en aluminium avec plinthe pour plus de sécurité

Hauteur de travail de 2,6 à 5 m

STRUCTURE ACIER



Système commandé par un levier permettant le déplacement ou la stabilisation de l'escabeau



Les + produit

- > Structure résistante en acier, thermolaquée rouge
- > Stabilisateurs pivotants ou télescopiques