

F3000

DÈS PERFORMANCES ÉPROUVÉES POUR UN INVESTISSEMENT DURABLE

Le F3000 est un investissement sûr grâce à des choix techniques originaux aux performances éprouvées en utilisation intensive.



COMPATIBLE AVEC F3000 ALU ET MULTI 4X, SUIVANT CONFIGURATIONS



CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE ET AUX NORMES EN 12810 ET EN 12811. LABELLISÉ NF



UTILISATION POSSIBLE EN GROS ŒUVRE

- ✓ **Classe 4** - 300 daN/m² (en longueur 3 m).
- ✓ Structure composée de **tubes d'acier** Ø 50 mm, épaisseur 2 mm
- ✓ **Entraxe de 0.83 m**

STRUCTURE ACIER HAUTE RÉSIDENCE

EXCELLENT RAPPORT POIDS/RÉSISTANCE



Cadres composés de tubes d'acier de dimensions optimales :
Ø 50 mm
épaisseur 2 mm.

STABILITÉ HORS PAIR DE LA STRUCTURE

Même lorsqu'elle est soumise à de gros efforts de compression.

L'acier utilisé, de haute résistance mécanique, est galvanisé à chaud selon la norme ISO 1461, gage d'une exceptionnelle protection anticorrosion, de très longue durée, à l'extérieur comme à l'intérieur des tubes.

CADRES H: OPTIMISÉS POUR VOTRE PRODUCTIVITÉ



PERFORMANCES DURABLES, MÊME EN UTILISATION INTENSIVE




Extrémités des cadres avec manchons sertis : les cadres s'emboîtent et se déboîtent aisément, même après de multiples utilisations, grâce à une portée à plat (tube sur tube).
Pas de déformation, ni de soucis d'assemblage dans le temps.

AISANCE DE CIRCULATION ET CONFORT DE TRAVAIL

Cadre renforcé pour résister aux efforts et offrant un passage optimal de l'opérateur entre planchers.

+ Atout sécurité

↓ **GRANDE STABILITÉ DE LA STRUCTURE**



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ

MDS CATÉGORIES 1 ET 2

Équipé des **garde-corps de montage et d'exploitation EXMDS**, le F3000 bénéficie de l'appellation **MDS catégories 1 et 2**.

SIMPLE, EFFICACE ET SÉCURISÉ

Pose et dépose des planchers et garde-corps s'effectuent en sécurité, depuis le niveau inférieur (niveau de travail déjà équipé de protections).

Les garde-corps sont mis en place avant le plancher, ce qui élimine toute possibilité de circulation, toute situation périlleuse, sur le niveau à installer.



Atout sécurité



**PROTECTION ABSOLUE
CONTRE LES CHUTES
DE HAUTEUR**

PLANCHERS ALU/BOIS PERFORMANTS

RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Choix techniques originaux sur modèles standards et à trappe avec un **positionnement prix très compétitif**.

CONÇUS POUR RÉSISTER AU TEMPS ET AUX CHOCS


SÉCURITÉ ET MANIABILITÉ SUPÉRIEURES



Classes de charge de l'échafaudage

Planchers alu/bois **largeur 0,72 m**

Longueur de travée	Couvert ou non
3,00 m	classe 4 - 300 daN/m ²
2,50 m	classe 5 - 450 daN/m ²
2,00 m	classe 6 - 600 daN/m ²
1,50 m	classe 6 - 600 daN/m ²



Compatible

**AVEC LE MULTI 4X
ET LE F3000 ALU**

Pour répondre à toutes vos configurations de montage, le **F3000 est 100% compatible avec l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X**.

Il peut également être raccordé au **F3000 ALU** suivant configurations.