

Escaliers à palier

Escalier à palier inclinaison 45°

Conformité: EN ISO 14122-2-3

Charge admissible: 200 kg/m² sur palier

- Escalier à palier tout aluminium en profils extrudés série 6000, particulièrement résistants aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Longueur du palier: 600 mm - revêtement en tôle alu à damiers
- Largeur utile: 600 et 800 mm
- Marches en aluminium strié antidérapant de profondeur 230 mm
- Fixation au sol par platine
- Fixation murale par platine
- Livré avec une main courante en aluminium laqué rouge RAL 3000
- 2^{ème} main courante sur demande (voir tableau ci-dessous)



Rendez-vous sur notre

CONFIGURATEUR en ligne
pour créer votre escalier à palier



web

Référence	Hauteur à desservir (mm)	Nombre de marches	Largeur des marches (mm)	Écartement du mur (mm)
F812450400-060	400	2	600	1000
F812450600-060	600	3	600	1200
F812450800-060	800	4	600	1400
F812451000-060	1000	5	600	1600
F812451200-060	1200	6	600	1800
F812451400-060	1400	7	600	2000
F812451600-060	1600	8	600	2200
F812451800-060	1800	9	600	2400
F812452000-060	2000	10	600	2600
F812452200-060	2200	11	600	2800
F812452400-060*	2400	12	600	3000
F812452600-060*	2600	13	600	3200
F812452800-060*	2800	14	600	3400
F812453000-060*	3000	15	600	3600
F812453200-060*	3200	16	600	3800
F812450400-080	400	2	800	1000
F812450600-080	600	3	800	1200
F812450800-080	800	4	800	1400
F812451000-080	1000	5	800	1600
F812451200-080	1200	6	800	1800
F812451400-080	1400	7	800	2000
F812451600-080	1600	8	800	2200
F812451800-080	1800	9	800	2400
F812452000-080	2000	10	800	2600
F812452200-080*	2200	11	800	2800
F812452400-080*	2400	12	800	3000
F812452600-080*	2600	13	800	3200
F812452800-080*	2800	14	800	3400
F812453000-080*	3000	15	800	3600
F812453200-080*	3200	16	800	3800

*Avec pied - Autres dimensions, nous consulter