

Escaliers à palier

Escalier à palier inclinaison 60°

Conformité: EN ISO 14122-2-3

Charge admissible: 200 kg/m² sur palier

- Escalier à palier tout aluminium en profils extrudés série 6000, particulièrement résistants aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Longueur du palier: 600 mm - revêtement en tôle alu à damiers
- Largeur utile: 600 et 800 mm
- Marches en aluminium strié antidérapant de profondeur 180 mm
- Fixation au sol par platine
- Fixation murale par platine
- Livré avec une main courante en aluminium laqué rouge RAL 3000
- 2^{ème} main courante sur demande (voir tableau ci-dessous)



Rendez-vous sur notre

CONFIGURATEUR en ligne
pour créer votre escalier à palier



web

Référence	Hauteur à desservir (mm)	Nombre de marches	Largeur des marches (mm)	Écartement du mur (mm)
F812600500-060	500	2	600	880
F812600750-060	750	3	600	1026
F812601000-060	1000	4	600	1170
F812601250-060	1250	5	600	1314
F812601500-060	1500	6	600	1458
F812601750-060	1750	7	600	1602
F812602000-060	2000	8	600	1746
F812602250-060	2250	9	600	1890
F812602500-060*	2500	10	600	2034
F812602750-060*	2750	11	600	2178
F812603000-060*	3000	12	600	2322
F812603250-060*	3250	13	600	2466
F812603500-060*	3500	14	600	2610
F812603750-060*	3750	15	600	2754
F812604000-060*	4000	16	600	2898
F812600500-080	500	2	800	880
F812600750-080	750	3	800	1026
F812601000-080	1000	4	800	1170
F812601250-080	1250	5	800	1314
F812601500-080	1500	6	800	1458
F812601750-080	1750	7	800	1602
F812602000-080	2000	8	800	1746
F812602250-080	2250	9	800	1890
F812602500-080*	2500	10	800	2034
F812602750-080*	2750	11	800	2178
F812603000-080*	3000	12	800	2322
F812603250-080*	3250	13	800	2466
F812603500-080*	3500	14	800	2610
F812603750-080*	3750	15	800	2754
F812604000-080*	4000	16	800	2898

*Avec pied - Autres dimensions, nous consulter