Escaliers double accès

Rendez-vous sur notre **CONFIGURATEUR** en ligne pour créer votre escalier double accès

web

Escalier double accès égal inclinaison 60° et 45°

Conformité : EN ISO 14122-2-3
Charge admissible : 200 kg/m² sur palier
- Escalier double accès tout aluminium en profils extrudés série 6000, particulièrement résistants aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Longueurs du palier : 600, 800, 1000, 1200 et 1400 mm - revêtement en tôle alu à damiers
- Largeur utile : 600 et 800 mm
- Marches en aluminium strié antidérapant de profondeur 180 mm (60°) et de 230 mm (45°)
- Fixation au sol par platine
- Livré avec 2 mains courantes en aluminium laqué rouge RAL 3000

Référence	Hauteur dernière marche (mm)	Nombre de marches	Largeur de marches (mm)	Angle
F813600500-060-XXX	500	2	600	60
F813600750-060-XXX	750	3	600	60
F813601000-060-XXX	1000	4	600	60
F813601250-060-XXX	1250	5	600	60
F813600500-080-XXX	500	2	800	60
F813600750-080-XXX	750	3	800	60
F813601000-080-XXX	1000	4	800	60
F813601250-080-XXX	1250	5	800	60
F813450500-060-XXX	500	2	600	45
F813450750-060-XXX	750	3	600	45
F813451000-060-XXX	1000	4	600	45
F813451250-060-XXX	1250	5	600	45
F813450500-080-XXX	500	2	800	45
F813450750-080-XXX	750	3	800	45
F813451000-080-XXX	1000	4	800	45
F813451250-080-XXX	1250	5	800	45

Référence : ajouter -060 pour longueur plateforme 600 mm, -080 pour longueur plateforme 800 mm, etc.
Hauteur sous palier = Hauteur dernière marche - 100 mm

Escalier double accès inégal inclinaison 60°

Conformité : EN ISO 14122-2-3
Charge admissible : 200 kg/m² sur palier
- Escalier double accès tout aluminium en profils extrudés série 6000, particulièrement résistants aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Longueur du palier : 600 et 800 mm - revêtement en tôle alu à damiers
- Largeur utile : 600 mm
- Marches en aluminium strié antidérapant de profondeur 180 mm
- Fixation au sol par platine
- Livré avec 2 mains courantes en aluminium laqué rouge RAL 3000

	Nombre de marches	2	3	4	5	6	7
Nombre de marches	Hauteur sur plateforme	500	750	1000	1250	1500	1750
2	500	F814050050-060-060					
3	750	F814050075-060-060	F814075075-060-060				
4	1000	F814050100-060-060	F814075100-060-060	F814100100-060-060			
5	1250	F814050125-060-060	F814075125-060-060	F814100125-060-060	F814125125-060-060		
6	1500	F814050150-060-060	F814075150-060-060	F814100150-060-060	F814125150-060-060	F814150175-060-060	
7	1750	F814050175-060-060	F814075175-060-060	F814100175-060-060	F814125175-060-060	F814150175-060-060	F814175175-060-060

Hauteur sous palier = Hauteur dernière marche - 100 mm