

Escaliers droits

Escalier droit inclinaison 45°

Conformité: EN ISO 14122-2-3

Charge admissible: 150 kg/m² sur marche

- Escalier droit tout aluminium en profils extrudés série 6000, particulièrement résistants aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Largeur utile: 600 et 800 mm
- Marches en aluminium strié antidérapant de profondeur 230 mm
- Fixation au sol par platine
- Fixation murale par platine
- Livré avec une main courante en aluminium laqué rouge RAL 3000
- 2^{ème} main courante sur demande (voir tableau ci-dessous)



Rendez-vous sur notre

CONFIGURATEUR en ligne
pour créer votre escalier droit



web

Référence	Hauteur à desservir (mm)	Nombre de marches	Largeur des marches (mm)	Écartement du mur (mm)
F811450400-060	400	1	600	400
F811450600-060	600	2	600	600
F811450800-060	800	3	600	800
F811451000-060	1000	4	600	1000
F811451200-060	1200	5	600	1200
F811451400-060	1400	6	600	1400
F811451600-060	1600	7	600	1600
F811451800-060	1800	8	600	1800
F811452000-060	2000	9	600	2000
F811452200-060	2200	10	600	2200
F811452400-060	2400	11	600	2400
F811452600-060	2600	12	600	2600
F811452800-060	2800	13	600	2800
F811453000-060*	3000	14	600	3000
F811453200-060*	3200	15	600	3200
F811450400-080	400	1	800	400
F811450600-080	600	2	800	600
F811450800-080	800	3	800	800
F811451000-080	1000	4	800	1000
F811451200-080	1200	5	800	1200
F811451400-080	1400	6	800	1400
F811451600-080	1600	7	800	1600
F811451800-080	1800	8	800	1800
F811452000-080	2000	9	800	2000
F811452200-080	2200	10	800	2200
F811452400-080	2400	11	800	2400
F811452600-080	2600	12	800	2600
F811452800-080*	2800	13	800	2800
F811453000-080*	3000	14	800	3000
F811453200-080*	3200	15	800	3200

*Avec pied - Autres dimensions, nous consulter