

Escaliers droits

Escalier droit inclinaison 60°

Conformité: EN ISO 14122-2-3

Charge admissible: 150 kg/m² sur marche

- Escalier droit tout aluminium en profils extrudés série 6000, particulièrement résistants aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien
- Largeur utile: 600 et 800 mm
- Marches en aluminium strié antidérapant de profondeur 180 mm
- Fixation au sol par platine
- Fixation murale par platine
- Livré avec une main courante en aluminium laqué rouge RAL 3000
- 2^{ème} main courante sur demande



Rendez-vous sur notre

CONFIGURATEUR en ligne
pour créer votre escalier droit



web

Référence	Hauteur à desservir (mm)	Nombre de marches	Largeur des marches (mm)	Écartement du mur (mm)
F811600500-060	500	1	600	
F811600750-060	750	2	600	433
F811601000-060	1000	3	600	577
F811601250-060	1250	4	600	722
F811601500-060	1500	5	600	866
F811601750-060	1750	6	600	1010
F811602000-060	2000	7	600	1155
F811602250-060	2250	8	600	1299
F811602500-060	2500	9	600	1443
F811602750-060	2750	10	600	1588
F811603000-060*	3000	11	600	1732
F811603250-060*	3250	12	600	1876
F811603500-060*	3500	13	600	2021
F811603750-060*	3750	14	600	2165
F811604000-060*	4000	15	600	2309
F811600500-080	500	1	800	
F811600750-080	750	2	800	433
F811601000-080	1000	3	800	577
F811601250-080	1250	4	800	722
F811601500-080	1500	5	800	866
F811601750-080	1750	6	800	1010
F811602000-080	2000	7	800	1155
F811602250-080	2250	8	800	1299
F811602500-080	2500	9	800	1443
F811602750-080	2750	10	800	1588
F811603000-080*	3000	11	800	1732
F811603250-080*	3250	12	800	1876
F811603500-080*	3500	13	800	2021
F811603750-080*	3750	14	800	2165
F811604000-080*	4000	15	800	2309

*Avec pied - Autres dimensions, nous consulter