

NEOLIUM EVO

POUR ÊTRE AGILE SUR VOS CHANTIERS, MÊME EN SOLO



Norme **EN 1004-1** | Décret **2004-924** | Garantie (ans) **5**

MONTAGE EN SOLO

- Structure stable et robuste : montants et échelons aluminium Ø 50 mm soudés
- Faible encombrement : idéal pour les espaces exigus
- Facile à ranger et à transporter (conçu pour se transformer en chariot mobile de 138 x 78 x 175 cm)
- Montage et démontage intuitif et facile par 1 seule personne
- Garde-corps monobloc à mâchoires de fixation rapide et robuste
- Plancher en bois 61 x 102 cm et plinthes aluminium
- Roues Ø 125 mm réglables sur 18 cm



Plancher (intérieur) **1,02 m x 0,61 m**
 Plancher (extérieur) **1,20 m x 0,65 m**
 Passage trappe **0,56 m x 0,55 m**

- Aluminium**
- Ultra intensif**
- Sol plat/Rattrapage de niveau**
- Charge maxi 200 kg/m²**
- Classe professionnelle**

Référence	Nombre de plancher	Hauteur du produit hors tout (m)	Longueur hors tout (sans stab) (m)	Largeur hors tout (sans stab) (m)	Longueur hors tout (avec stab) (m)	Largeur hors tout (avec stab/embase - réglage max) (m)	Hauteur chariot (m)	Largeur chariot (m)	Longueur chariot (m)	Hauteur du plancher minimum (m)	Hauteur du plancher maximum (m)	Hauteur de travail maximum (m)	Poids (kg)	Gencod
02976220	1	3,34	1,38	0,78	3,50	2,69	1,75	0,78	1,38	0,44	2,20	4,20	73	3178740250157
02976420	2	5,33	1,38	0,78	3,50	2,69	1,75	0,78	1,38	0,44	4,20	6,20	112	3178740250164
09074000	Porte-outils												0,20	8711563239692

