

# 3923 Échelle double à échelons, accès des deux côtés

## Caractéristiques

Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

100 % sans métal. Tous les composants sont en plastique (renforcé de fibres de verre).

Particulièrement adapté à l'industrie chimique, électrique et alimentaire.

Équipé d'échelons de confort du troisième au sixième échelon supérieur.

Échelons striés antidérapants.

Remarque : pour une utilisation conforme aux TRBS en tant que poste de travail, il convient d'utiliser les accessoires correspondants pour les échelles à échelons, comme les taquets pose-pieds (universels pliants).

## Caractéristiques spéciales

Garantie légale.

Homologué pour 1 000 V.

Échelons de confort de 52 mm de profondeur.



EN  
131

Max.  
150 kg



NOMBRE D'ÉCHELONS	2x6	2x7	2x8
LONGUEUR (ENV. M)	1.83	2.11	2.39
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M)	1.03	1.3	1.56
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	3.03	3.3	3.56
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (ENV. M)	2.53	2.8	3.06
HAUTEUR VERTICALE TOTALE (ENV. M)	1.71	1.98	2.24
LARGEUR TOTALE (ENV. M)	540	580	610
ÉCARTEMENT AU SOL REPLIÉE/DÉPLOYÉE (ENV. M)	1.33	1.52	1.71
POIDS TOTAL (ENV. KG)	10.1	11.6	13.2
RÉFÉRENCE	392312	392314	392316