

8024 Escabeau double à marches

Caractéristiques

Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.

Articulation en aluminium moulé sous pression résistante à la torsion.

Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques spéciales

Patins d'échelle vissés.



NOMBRE DE MARCHES	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
LONGUEUR (ENV. M)	0.77	1.04	1.3	1.53	1.8	2.05	2.28	2.54	3.04	3.54	4.04
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M)	0.22	0.45	0.69	0.92	1.15	1.38	1.61	1.85	2.31	2.76	3.22
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	2.22	2.45	2.69	2.92	3.15	3.38	3.61	3.85	4.31	4.76	5.22
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (ENV. M)	1.72	1.95	2.19	2.42	2.65	2.88	3.11	3.35	3.81	4.26	4.72
HAUTEUR VERTICALE TOTALE (ENV. M)	0.7	0.95	1.15	1.4	1.65	1.85	2.1	2.3	2.8	3.23	3.69
LARGEUR TOTALE (ENV. M)	430	450	475	500	525	550	575	600	650	695	745
ÉCARTEMENT AU SOL REPLIÉE/DÉPLOYÉE (ENV. M)	0.8	0.98	1.15	1.3	1.5	1.7	1.95	2.15	2.5	2.86	3.26
POIDS TOTAL (ENV. KG)	4.8	6	7.4	8.7	10.1	11.6	13	14.6	17.6	21.6	25.1
RÉFÉRENCE	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424	802428	802432