VENUS

STRUCTURE ALUMINIUM

Tours roulantes en aluminium pour une hauteur de travail jusqu'à 14,8 m
 Existe en largeur hors tout de 1,4 m
 Conformité : EN 1004 classe 3 - décret 924 du 3 septembre 2004
 Charge d'exploitation : 200 kg/m² - charge admissible par roue : 500 kg
 VENUS est une tour roulante conçue pour être utilisée pour les travaux du BTP et de l'industrie pour des charges lourdes sous plafond.
 Accès par escaliers à 1 palier espacés tous les 2,072 m. Les planchers intermédiaires ne sont pas considérés comme plateforme de travail.
 Montage simple et rapide sans outillage, la bonne résistance est garantie, lors de l'utilisation, par la position de la roue pivotante dans l'axe du montant des échelles.
 En position roulage, la roue excentrée facilite le déplacement des tours.
 Longueurs de planchers : 2 - 2,5 et 3 m - Hauteurs de travail : 4,4 - 6,4 - 8,5 - 10,5 - 12,7 et 14,8 m

La tour roulante VENUS est équipée de :

- Structure tubulaire en alliage d'aluminium (tube 48,6 x 2,5) avec barreaux antidérapants (tube 48,6 x 2) espacés tous les 259 mm
- Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
- Roues Ø 200 mm pivotantes à frein montées sur vérin 500 mm à vis en acier
- Stabilisateurs télescopiques réglables
- Plateforme haute : 2 x 1,095 m composée d'un plancher à trappe et d'un plancher standard - plinthe accordéon
- Palier intermédiaire : plancher standard 2000 x 500

Modèles utilisables en extérieur jusqu'à 8,5 m de hauteur de travail
 Modèles utilisables en intérieur jusqu'à 12,7 m de hauteur de travail. Au-delà prévoir des amarrages.

Manchon acier, démontable facilite l'emboîtement des échelles les unes sur les autres

Verrouillage automatique des lisses

Accrochage des stabilisateurs par collier en acier

Barreaux antidérapants Ø 48 mm assemblés par soudure haute résistance

Rallonges déployables

Patin antidérapant et antitâchant

Roues pivotantes à frein réglables au millimètre sur 30 cm, frein sécurité sur la roue et le pivot, bandage non marquant

Les + produit

- > Conçu pour une utilisation intensive
- > Montage aisé sans outillage
- > Structure résistante
- > Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
- > Roues pivotantes à frein
- > Stabilisateurs télescopiques et réglables
- > Confort d'accès par escalier